



HP Latex 800W Drucker

Sichern Sie sich lukrative Aufträge, indem Sie unter anderem brillanten Weißdruck anbieten, und profitieren Sie von einem entscheidenden Plus an Nachhaltigkeit – mit HP Latex



Sichern Sie sich besonders lukrative neue Aufträge, indem Sie Weißdruck anbieten

- Erweitern Sie Ihr Portfolio um renditestarke Aufkleber und Fenstergrafiken mit einmalig brillantem Weiß.¹
- Drucken Sie in Weiß – ganz unkompliziert. Automatische Rezirkulation und Druckkopfreinigung verringern den manuellen Reinigungsbedarf.
- Drucken Sie fantastische Farben in hoher Geschwindigkeit, perfekte Kontraste mit reinem Schwarz und gestochen scharfen 4-Punkt-Text.
- Profitieren Sie von einer riesigen Auswahl an Druckmaterialien für Banner, Textildrucke, Plakate, Leinwände, Tapeten, Vinylfolien und mehr.

Robuste, intelligente, hoch produktive Drucktechnologie

- Erstellen Sie satte Farbdrucke für den Außenbereich extrem produktiv – mit bis zu 36 m²/h² und einfachem spindellosen Einlegen der Druckmaterialrollen.
- Behalten Sie Ihre Druckabläufe jederzeit im Blick – egal, wo Sie gerade sind – mit den Tools von HP PrintOS. Mithilfe der HP Learn Trainings bringen Sie Ihr Know-how kontinuierlich auf den neuesten Stand.
- Erstellen Sie außerordentlich schnell Nachdrucke und unterschiedliche Varianten – über das intelligente Bedienfeld auf der Vorderseite. Sie können bis zu 100 Aufträge speichern.
- Senken Sie Ihre Betriebskosten mit hoch effizienten HP 3-Liter-Druckerpatronen, die Sie bei laufendem Betrieb austauschen können.

Vergrößern Sie Ihren Vorsprung in Sachen Nachhaltigkeit – mit HP Latex Technologie.

- Die innovativen wasserbasierenden HP Latex Tinten enthalten keine gefährlichen Luftschadstoffe (HAPs)³, erfordern keine Warnhinweise und liefern geruchlose Drucke.⁴
- Der äußere Karton der HP Eco-Carton Druckerpatrone kann lokal recycelt werden.⁵
- Auch zahlreiche kompatible umweltschonende Substrate stehen zu Ihrer Verfügung.⁶
- HP Latex Drucke sind recycelbar und ökologisch unbedenklich. Sie können zurückgegeben oder sicher entsorgt werden.⁷

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/latex800series>

Werden Sie Mitglied der Community und tauschen Sie sich mit Experten aus. Besuchen Sie das HP Latex Knowledge Center unter <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Aussage „einmalig brillantes Weiß“ bezogen auf ISO/DIS 23498 im Vergleich zu Systemen anderer Anbieter mit lösungsmittel- und UV-basierenden Technologien unter 50.000 EUR (Stand: Mai 2020). Test durchgeführt auf schwarzem und durchsichtigem selbstklebendem Vinyl (L*:4,16 – a*:0,48-b*:2,34) im 160 % UF-Druckmodus unter Verwendung der HP 873 Weiß Latex 3-Liter-Druckerpatrone. Visuelle Deckkraft = 91 %.

² Modus für den Außenbereich (Banner), 4 Durchläufe, 100 %. Basierend auf internen HP Tests im September 2020 mit Avery 3001. Die Druckgeschwindigkeit kann aufgrund des adaptiven Druckmechanismus zur Vermeidung von Bildqualitätsfehlern variieren.

³ Die HP Latex Tinten wurden, wie im US-amerikanischen Clean Air Act definiert, gemäß dem Verfahren 311 der US-Umweltschutzbehörde auf gefährliche Luftschadstoffe geprüft. Bei dieser im Jahr 2013 durchgeführten Prüfung wurden keine derartigen Schadstoffe festgestellt.

⁴ Es gibt zahlreiche Druckmaterialien mit sehr unterschiedlichen Geruchsprofilen. Einige der Materialien können die Geruchsentwicklung des endgültigen Drucks beeinflussen.

⁵ Der äußere Karton der HP Eco-Carton Druckerpatrone kann über lokale Programme für das Papp- und Papier-Recycling zu 100 % wiederverwertet werden.

⁶ Siehe <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁷ Die meisten HP Großformat-Druckmaterialien auf Papierbasis lassen sich im Rahmen allgemeiner Recyclingangebote bzw. unter Nutzung regional üblicher Verfahren wiederverwerten. Viele HP Druckmaterialien können bequem über das kostenfreie HP Rücknahmeprogramm für Großformat-Druckmaterialien zurückgegeben werden. Unter Umständen sind die genannten Programme in Ihrer Region nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. Unbedruckte und mit Original HP Latex Tinten bedruckte HP Großformat-Druckmaterialien sind ökologisch unbedenklich und können problemlos entsorgt werden. Informationen zu regionalen Vorschriften erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallwirtschaftsbehörde.

Technische Daten

Drucken

Druckmodi	122 m ² /h – maximale Geschwindigkeit (1 Durchlauf) 36 m ² /h – hohe Geschwindigkeit (4 Durchläufe) 25 m ² /h – schnelle Produktion (6 Durchläufe) 20 m ² /h – Qualitätsmodus Produktion, Textilien und rückseitig beleuchtbare Displays (8 Durchläufe) 17 m ² /h – hohe Sättigung (12 Durchläufe) 14 m ² /h – hohe Sättigung für Textilien und rückseitig beleuchtbare Displays (14 Durchläufe) 17 m ² /h – Weiß Spot (60 %) 9 m ² /h – Weiß Overflood (60 %) 3 m ² /h – Weiß Underflood (100 %) 2 m ² /h – 3 Schichten, Day & Night (160 %)¹
-----------	--

Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
----------------	------------------------

Tintentyp	Wasserbasierende HP Latex Tinten
-----------	----------------------------------

Tintenpatronen	9 (Schwarz, Cyan, Cyan hell, Magenta hell, Magenta, Gelb, Weiß, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)
----------------	--

Patronengröße	3 l
---------------	-----

Druckköpfe	10 (2 Cyan/Schwarz, 2 Magenta/Gelb, 2 Cyan hell/Magenta hell, 2 Weiß, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Overcoat)
------------	--

Langfristige Reproduzierbarkeit der Druckqualität	95 % der Farben ≤ 1,5 dE2000 ²
---	---

Medien

Führung	Rollenzuführung, Aufrollvorrichtung, Abstreifrolle ³ , automatische horizontale Schneidevorrichtung (für Vinyl, Banner, Leinwand ⁴ , papierbasierende Materialien und Folien)
---------	---

Medientypen	Banner, selbstklebendes Vinyl, Folien, Stoff, Papier, Tapeten, Leinwand, Synthetik, Mesh, Textilien ⁵
-------------	--

Rollengröße	Rollen von 254 bis 1625 mm (vollständige Unterstützung; Rollen von 580 bis 1625 mm)
-------------	---

Rollengewicht	55 kg
---------------	-------

Rollendurchmesser	250 mm
-------------------	--------

Stärke	Bis zu 0,5 mm
--------	---------------

Anwendungen

	Banner; Displays; Messe- und Event-Grafiken; Signage für den Außenbereich; Innenraumplakate; Raumdeko; Leuchtkästen – Folie; Leuchtkästen – Papier; Wandverkleidungen; Werbung am Point of Sale; Poster; Textilien; Fahrzeuggrafiken; Fenstergrafiken; Aufkleber
--	--

Konnektivität

Schnittstellen	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
----------------	-------------------------------

Abmessungen (B x T x H)

Drucker	2.583 x 866 x 1.402 mm
---------	------------------------

Verpackt	2.753 x 1.100 x 1.666 mm
----------	--------------------------

Betriebsbereich	2.793 x 2.100 mm
-----------------	------------------

Gewicht

Drucker	300 kg
---------	--------

Verpackt	437 kg
----------	--------

Lieferumfang

	HP Latex 800W Drucker, Druckköpfe, Wartungspatrone, Druckerstander, Aufrollvorrichtung, Wartungsskit für Benutzer, Kantenhalter, Kurzanleitung, Installationsposter, Dokumentationssoftware, Netzkabel, Entlüftungsvorrichtung, 2-Zoll-Spindeladapter
--	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	15 bis 30 °C
--------------------	--------------

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
------------------------------	---

Geräuschpegel

Schalldruckpegel	60 dB(A) (Betrieb), 38 dB(A) (Bereitschaftsmodus), <20 dB(A) (Ruhemodus)
------------------	--

Schalleistung	7,8 B(A) (Betrieb), 5,5 B(A) (Bereitschaftsmodus), <3,5 B(A) (Ruhemodus)
---------------	--

Stromversorgung

Energieverbrauch	1,8 bis 2,8 kW (5 kW maximal) (beim Drucken), 105 W (Bereitschaftsmodus)
------------------	--

Voraussetzungen	Eingangsspannung (automatische Anpassung): 200–240 V Wechselstrom (±10 %), zwei Adern und Schutzleiter; 50/60 Hz (± 3 Hz); 2 Netzkabel; Max. 16 A pro Netzkabel
-----------------	---

Zertifizierung

Sicherheit	Entspricht IEC 60950-1+A1+A2; entspricht IEC 62368-1; USA und Kanada (CSA-gelistet); EU (entspricht Niederspannungsrichtlinie, EN 60950-1 und EN 62368-1); Russland, Weißrussland und Kasachstan (EAC); China (CCC)
------------	---

Elektromagnetisch	Erfüllt die Anforderungen für Geräte der Klasse A, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien und Neuseeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), China (CCC)
-------------------	--

Umwelt	ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, China, Korea, Indien, Ukraine, Türkei); REACH; EPEAT Silver; OSHA; konform mit CE-Kennzeichnung; erfüllt die AgBB-Kriterien; VOC A+ (Frankreich); Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC – Stufe 1
--------	---

Garantie

	1 Jahr Herstellergarantie
--	---------------------------

Bestellinformationen

Produkt

3XD61A	HP Latex 800W Drucker
--------	-----------------------

Zubehör

21V10A	HP Latex 700/800-Wartungsskit
7HR16A	HP Latex 700/800 Textilkit Zubehör
7HR18A	HP Latex 700/800 Tintenkollektor Schaumstoffkit
7HR19A	HP Latex 700/800 Druckmaterial-Ladevorrichtung
T7U73A	HP Latex 500/700/800 Abstreifrolle

Original HP Druckkopf und Tintenpatronen

4UU93A	HP B36 Weiß Latex Druckkopf
4UU94A	HP B36 Optimizer Latex Druckkopf
4UU96A	HP B36 Latex Wartungspatrone
4UV84A	HP B73 Schwarz Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV85A	HP B73 Cyan Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV86A	HP B73 Magenta Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV87A	HP B73 Gelb Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV88A	HP B73 Cyan hell Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV89A	HP B73 Magenta hell Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV90A	HP B73 Optimizer Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV91A	HP B73 Overcoat Latex Druckerpatrone, 3 Liter
4UV95A	HP B36 Schwarz/Cyan Latex Druckkopf
4UV96A	HP B36 Magenta/Gelb Latex Druckkopf
4UV97A	HP B36 Cyan hell/Magenta hell Latex Druckkopf
4UV98A	HP B36 Overcoat Latex Druckkopf

Original HP Großformat-Druckmedien

HP PVC-freie Tapete (UL-GREENGUARD-Gold-zertifiziert ⁶ , FSC®-zertifiziert ⁷ , konform mit den AgBB-Kriterien ⁸)
HP Fotorealistisches Plakatpapier
HP Premium Leinwand satiniert
HP Prime Matt Air GP (REACH-konform ⁹)
HP Premium Vinyl-Klebefolie hochglänzend, wiederablösbar (REACH-konform ⁹)

Informationen über das gesamte Sortiment der HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter [HPLFMedia.com](#)

Service und Unterstützung

U13DDE HP Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden, 2 Jahre
U13DJE HP Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden, 3 Jahre
U13DNPE HP Support nach Garantieablauf – am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden, 1 Jahr
U13DTPPE HP Support nach Garantieablauf – am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden, 2 Jahre

Öko-Highlights

- Die Tinten enthalten keine reaktiven Monomere, sind ozonfrei und entsprechen den ZDHC-Standards¹
- Gewinnen Sie neue Aufträge mit geruchlosen Tinten, die unter anderem gemäß UL ECOLOGO® oder UL GREENGUARD Gold zertifiziert sind²
- Die besonders ergiebigen HP 3-Liter-Druckerpatronen aus Eco-Carton haben einen deutlich reduzierten Plastikanteil

Bitte recyceln Sie Druckhardware sowie recycelbare Druckmaterialien und Drucke. Wie Sie dabei vorgehen können, erfahren Sie unter <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Siehe <http://www.roadmaptozero.com>. Beim Drucken mit HP Latex Tinten entstehen – anders als bei UV-Drucksystemen – keine problematischen reaktiven Monomere. Acrylatmonomere in ungehärteten UV-Tinten und UV-Gelntinen können die Haut schädigen.

² Es gibt zahlreiche Druckmaterialien mit sehr unterschiedlichen Geruchsprofilen. Einige der Materialien können die Geruchsentwicklung des endgültigen Drucks beeinflussen. Details zu den Zertifizierungen finden Sie unter <http://www.ul.com/EL> und <http://www.ul.com/gg>.

³ Die Druckgeschwindigkeit kann aufgrund des adaptiven Druckmechanismus zur Vermeidung von Bildqualitätsfehlern variieren.

⁴ Farbabweichung zwischen Druckaufträgen (gemessen bei Kachel-Layouts auf Vinyl im Modus mit 12 Durchläufen): 95. Perzentil von paarweise angeordneten Farbdifferenzen (95 % der Farben) ≤ 1 dE2000. Reflexionsmessungen auf einem 943-Farbziel unter CIE-Normlicht D50 und gemäß CIEDE2000 nach CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. 5 % der Farben können Abweichungen oberhalb 1 dE2000 zeigen. Bei rückseitig beleuchteten Substraten im Übertragungsmodus werden möglicherweise andere Ergebnisse erzielt.

⁵ Die Abstreifrolle ist optionales Zubehör.

⁶ Die automatische horizontale Schneidevorrichtung kann nur für dünnere Banner und Leinwände verwendet werden. Es wird empfohlen, zunächst einen Test durchzuführen.

⁷ Das Textilkit Zubehör wird benötigt, wenn Textildrucke in größeren Auflagen hergestellt werden.

⁸ Die UL GREENGUARD GOLD-Zertifizierung gemäß UL 2818 besagt, dass Produkte den UL GREENGUARD-Standards für geringe chemische Emissionen in Innenräumen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.ul.com/gg> oder <http://www.greenguard.org>.

⁹ Markenlizenzcode FSC-C115319.

⁸ Drucke, die mit HP Latex Tinten hergestellt werden, erfüllen die AgBB-Kriterien für die gesundheitliche Bewertung von VOC-Emissionen. Siehe <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.

⁹ Substanzen, die Anhang XIV der europäischen REACH Richtlinie vom 16. Juni 2014 als SVHC (155) auflführt, sind in diesem Produkt niemals in einer Konzentration enthalten, die 0,1 % übersteigt. Weitere Informationen zum Status von SVHC in HP Produkten finden Sie in der HP REACH Erklärung.

